



маркировка разъема	цвет
1	красный
2	оранжевый
3	розовый
4	белый
5	синий
6	серый
7	фиолетовый
8	коричневый
9	черный

1. Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

2.*Размеры для справок.

3. Жилу желто-зеленого цвета - отрезать, корд из кабеля удалить

5. **Расверлить отверстие в собранном корпусе

6. ***Значение размера в мм указывается в коде изделия: СВ2014DB98L-780-X

В данном случае L=780мм

7.****Длина наконечника в мм указывается в коде изделия: СВ2014DB98L-X-6

В данном случае длина наконечника =6мм

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				<u>Покупные изделия</u>		
		1	Код 001 007	Кабель Olflex Classic 100 10G 0.5	1	См. пр. 6
		2	DB-9F	Разъем D-SUB 9 pin "мама"	1	
		3	DP-9C	Корпус для разъема , серый	1	
		4	ASC-1,25	Кембрик для провода	9	7 мм
		5	Фиксатор кабеля	В составе разъема	1	
		7	DN00506, DN00510	Наконечник	9	См. пр. 7
		8	F32-9.5 (PBF-9.5)	Трубка термоусад. черн.	1	20 мм

СВ2014DB98L-X-X

Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
							1:1
		Разраб.	Ковалев				
		Проверил					
		Т.контр.			Лист	Листов	1
		Н.контр.					
		Утв.					

Кабель

Сегнетикс